



HSS-G Co 5 spirálfúró

Cikk-sz.: 330.3090
EAN: 4042146165171
Akciós ár: 77,00 € *

Leírás

- DIN 338 N típus
- Jobbra vágó
- Csúcsköszörülés: kúppalást-köszörülés
- Kihegyezés: keresztköszörülés
- 130° csúcsszög
- 20 - 30° spirálszög
- Nagymértékű melegekeménység
- A legmagasabb fokú igénybevételre
- Aranybarna felület
- Kobalttal ötvözött nagy teljesítményű acél

Ideálisan alkalmazható ötvözetlen és ötvözött acélokhoz 1100 N/mm² szilárdságig, nemesíthető és betétben edzhető acélokhoz, rozsdá- és saválló, valamint meleg- és hidegalakító acélokhoz.

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	145
Csomagolás magassága mm-ben:	40
Csomagolás szélessége mm-ben:	40
D átmérő:	9.0
L1 összhosszúság mm-ben:	125.0
Súly g:	430
alkalmazási terület: anyag:	fém, fa és műanyag
anyag1:	kobalttal ötvözött nagy teljesítményű acél
csomagolás tartalma:	10
csúcsszög:	130°
felület:	egyéb
forgácshorony hossza:	44
részhozzúság L2 mm-ben:	81.0
szabvány:	DIN 338 Typ N
szín:	arany színű
vágáshoz használt anyag:	HSS-G Co 5
vágásirány:	jobbra
vágóél típusa:	N



