

## HSS-G Co 5 spirálfúró

Cikk-sz.: 330.3095  
EAN: 4042146165188  
Akciós ár: 85,50 € \*

### Leírás

- DIN 338 N típus
- Jobbra vágó
- Csúcsköszörülés: kúppalást-köszörülés
- Kihegyezés: keresztköszörülés
- 130° csúcsszög
- 20 - 30° spirálszög
- Nagymértékű melegkeménység
- A legmagasabb fokú igénybevételre
- Aranybarna felület
- Kobalttal ötvözött nagy teljesítményű acél

Ideálisan alkalmazható ötvözetlen és ötvözött acélokhoz 1100 N/mm<sup>2</sup> szilárdságig, nemesíthető és betétben edzhető acélokhoz, rozsdá- és saválló, valamint meleg- és hidegalakító acélokhoz.

### Tulajdonságok

<b>Csomagolás hossza mm-ben:</b>	147
<b>Csomagolás magassága mm-ben:</b>	40
<b>Csomagolás szélessége mm-ben:</b>	39
<b>D átmérő:</b>	9.5
<b>L1 összhosszúság mm-ben:</b>	125.0
<b>Súly g:</b>	480
<b>alkalmazási terület: anyag:</b>	fém, fa és műanyag
<b>anyag1:</b>	kobalttal ötvözött nagy teljesítményű acél
<b>csomagolás tartalma:</b>	10
<b>csúcsszög:</b>	130°
<b>felület:</b>	egyéb
<b>forgácshorony hossza:</b>	44
<b>részhozzúság L2 mm-ben:</b>	81.0
<b>szabvány:</b>	DIN 338 Typ N
<b>szín:</b>	aranyszínű
<b>vágáshoz használt anyag:</b>	HSS-G Co 5
<b>vágásirány:</b>	jobbra
<b>vágóél típusa:</b>	N

