

HSS-G Co 5 spirálfúró

Cikk-sz.: 330.3110
EAN: 4042146165218
Akciós ár: 58,50 € *

Leírás

- DIN 338 N típus
- Jobbra vágó
- Csúcsköszörülés: kúppalást-köszörülés
- Kihegyezés: keresztköszörülés
- 130° csúcsszög
- 20 - 30° spirálszög
- Nagymértékű melegkeménység
- A legmagasabb fokú igénybevételre
- Aranybarna felület
- Kobalttal ötvözött nagy teljesítményű acél

Ideálisan alkalmazható ötvözetlen és ötvözött acélokhoz 1100 N/mm² szilárdságig, nemesíthető és betétben edzhető acélokhoz, rozsdá- és saválló, valamint meleg- és hidegalakító acélokhoz.

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	162
Csomagolás magassága mm-ben:	36
Csomagolás szélessége mm-ben:	39
D átmérő:	11.0
L1 összhosszúság mm-ben:	142.0
Súly g:	350
alkalmazási terület: anyag:	fém, fa és műanyag
anyag1:	kobalttal ötvözött nagy teljesítményű acél
csomagolás tartalma:	5
csúcsszög:	130°
felület:	egyéb
forgácshorony hossza:	48
részhozzúság L2 mm-ben:	94.0
szabvány:	DIN 338 Typ N
szín:	aranyszínű
vágáshoz használt anyag:	HSS-G Co 5
vágásirány:	jobbra
vágóél típusa:	N

