

HSS-G Co 5 spirálfúró

Cikk-sz.: 330.3125
EAN: 4042146165249
Akción ár: 80,50 € *

Leírás

- DIN 338 N típus
- Jobbra vágó
- Csúcsköszörülés: kúppalást-köszörülés
- Kihegyezés: keresztköszörülés
- 130° csúcshöszög
- 20 - 30° spirálszög
- Nagymértékű melegkeménység
- A legmagasabb fokú igénybevételre
- Aranybarna felület
- Kobalttal ötvözött nagy teljesítményű acél

Ideálisan alkalmazható ötvözetlen és ötvözött acélokhoz 1100 N/mm² szilárdságig, nemesíthető és betétben edzhető acélokhoz, rozsdá- és saválló, valamint meleg- és hidegalakító acélokhoz.

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	190
Csomagolás magassága mm-ben:	100
Csomagolás szélessége mm-ben:	160
D átmérő:	12.5
L1 összhosszúság mm-ben:	151.0
Súly g:	490
alkalmazási terület: anyag:	fém, fa és műanyag
anyag1:	kobalttal ötvözött nagy teljesítményű acél
csomagolás tartalma:	5
csúcshöszög:	130°
felület:	egyéb
forgáshorony hossza:	50
részösszhosszúság L2 mm-ben:	101.0
szabvány:	DIN 338 Typ N
szín:	arany színű
vágáshoz használt anyag:	HSS-G Co 5
vágásirány:	jobbra
vágóél típusa:	N

