

## 1/4" sűrített levegős vibrációs csavarozó izzítógyertyához készletben, 5 részes

Cikk-sz.: 152.1060  
EAN: 4042146236031  
Akciós ár: 288,00 € \*

### Leírás

- Ideális a beszorult izzítógyertyák kíméletes kioldásához
- Különösen korrózió vagy koromszén miatt beszorult izzítógyertyák esetén használható
- Kontrollált rezgésimpulzust kelt
- Minden kereskedelemben kapható izzítógyertyához megfelel
- a kioldó nyomaték a gyártó fékezőnyomaték-adatai szerint 4 lépcsőben (fokozatban) szabályozható
- Elkerülhető a beszakadt izzítógyertyák miatti költséges javítás
- 1/4" csatlakozódugasszal
- szilárd acéllemez bőröndben

### Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	288
Csomagolás magassága mm-ben:	75
Csomagolás szélessége mm-ben:	171
Súly g:	1800
ajánlott forgatónyomaték:	42 Nm
alkatrészek készletben:	5
csatlakozómenet:	1/4"PT
csomagolás tartalma:	1
hangnyomásszint (dbA):	88
hangteljesítményszint (dbA):	104 dbA
levegőfelhasználás l/percben:	128
max. csavarméret:	M16
max. jobbrafutási forgatónyomaték:	40 Nm
max. kioldási forgatónyomaték:	1 = 10 Nm
max. kioldási forgatónyomaték 2:	2 = 20 Nm
max. kioldási forgatónyomaték 3:	3 = 30 Nm
max. kioldási forgatónyomaték 4:	4 = 40 Nm
min. tömlőátmérő:	3/8" - 10 mm
mérési bizonytalanság rezgésyorsulás:	0.74
négylapú hajtószár collban:	1/4"
rezgésyorsulás:	< 2,52
szabvány:	DIN EN ISO 28927-2
üresjárat fordulatszám f/percben:	7500
üzemi nyomás bar-ban:	max. 6,3 bar (90 psi)
üzemmód:	pneumatikus



**A következőkből áll:**

<b>Cikk-sz.</b>	<b>Mennyiség</b>		<b>Cikk</b>	<b>Ajánlott kiskereskedelmi ár: (Áfa nélkül)</b>
152.1061	1 x		1/4" Vibro ütvecsavarozó, 10-40Nm	451,11 € *
152.1062	1 x		1/4"dugókulcsfej ütvecsavarozóhoz, hosszú, 8mm	32,37 € *
152.1063	1 x		1/4"dugókulcsfej ütvecsavarozóhoz, hosszú, 10mm	32,37 € *
152.1064	1 x		1/4"dugókulcsfej ütvecsavarozóhoz, hosszú, 12mm	32,37 € *
152.1065	1 x		1/4" kardáncsukló	53,77 € *