

Fixen beállított nyomatékkulcs védőszigeteléssel

Cikk-sz.: 117.3922
EAN: 4042146542651
Akciós ár: 425,00 € *



Leírás

- IEC 60900 szerinti mártott szigetelés
- kioldási pontosság:
- Kb. 5000 terhelésváltásig pontosan ismétél
- A szabályozott jobbos meghúzáshoz
- Balos meghúzás-lezárás - korlátlan kioldási nyomaték forgatónyomaték funkció nélkül
- Határozottan hallható és érezhető jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- Skála nélkül - fixen beállított értékkel
- négyszögletű DIN 3120 / ISO 1174 szabvány szerint golyós rögzítővel
- Egyéni sorozatszám az egyértelmű termékazonosítás céljából
- DIN EN ISO 6789:2017(E) szerinti kalibrálási megfelelőségi nyilatkozattal együtt - nemzeti szabványokra visszavezethető

Tulajdonságok

L összhosszúság mm-ben:	210
Súly g:	420
Visszaadás kizárva:	Igen
alkalmazási terület Nm-ben:	5-35
anyag1:	legfinomabb króm-vanádium acél
csomagolás tartalma:	1
fejmagasság (A):	78.0
fog:	32
fogantyú:	merített szigetelésű fogantyú
működési jellemzők 1:	átkapcsolható
négylapú hajtószár collban:	3/8"
szabvány:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017
szigetelés:	DIN EN 60900 szerinti mártott szigetelés
vizsgálati tanúsítvány:	1000V

