

HSS TiN extra rövid lépcsősfúró

Cikk-sz.: 330.2374
EAN: 4042146346518
Akción ár: 26,00 € *

Leírás

- DIN 1412 szerinti kihegyezés
- Kihegyezés: keresztköszörülés
- Jobbra vágó
- Csavarhornyolású
- 118° csúcshög
- 90° egyállású szög
- Abszolút csendes működésű
- Magas vágási teljesítmény
- Ónnal bevont felület
- Nagy teljesítményű acél

A kúp megkönnyíti a visszahúzását átfúrt lemezek esetén

A nem törő forgácsok tiszta elszállítása

Ez megakadályozza az élsisakok és hideg összehesztődések képződését a vágóéleken Ideális kapcsolószekrény megépítéséhez 2,0 mm lemezvastagságig.

Tulajdonságok

D1 átmérő:	12.0
D2 átmérő:	4.0
D3 szárátmérő:	6.0
L1 összhosszúság mm-ben:	48.0
Lépcsők száma:	9
Súly g:	16
alkalmazási terület: anyag:	lemezek
anyag1:	nagy teljesítményű acél
csomagolás tartalma:	1
csúcshög:	118°
felület:	TiN
forgácshorony hossza:	20
részhozsúság L2 mm-ben:	28.0
szabvány:	DIN 1412 C
szín:	aranyszínű
vágáshoz használt anyag:	HSS TiN
vágásirány:	jobbra
átmérő mm-ben:	4 - 12

