

HSS-R spirálfúró, rövid

Cikk-sz.: 330.5020

EAN: 4042146342015

Akciós ár: 1,00 € *



Leírás

- DIN 1897 N típus
- Jobbra vágó
- Csúcskőszörülés: kúppalást-kőszörülés
- 118° csúcscsög
- 20 - 30° spirálszög
- Vékonyfalú anyagokhoz ideális
- Fekete, gőzléssel megeresztett felület
- Nagy teljesítményű acél

Ideálisan alkalmazható acélban, acélöntvényben 900 N/mm² szilárdságig, bronzban, sárgarézben, röviden forgácsoló alumíniumötvözetekben, grafitban, újezüstben, szintervasban, szürke-, temper-, gömbgrafitos és présöntvényben.

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	98
Csomagolás magassága mm-ben:	16
Csomagolás szélessége mm-ben:	27
D átmérő:	2.0
L1 összhosszúság mm-ben:	38.0
Súly g:	7
alkalmazási terület: anyag:	fém, fa és műanyag
anyag1:	nagy teljesítményű acél
csomagolás tartalma:	10
csúcscsög:	118°
felület:	gőzzel megeresztve
forgácshorony hossza:	26
rész hosszúság L2 mm-ben:	12.0
szabvány:	DIN 1897 Typ N
szín:	fekete
vágáshoz használt anyag:	HSS-R
vágásirány:	jobbra
vágóél típusa:	N

