

HSS-G Co 5 spirálfúró, rövid

Cikk-sz.: 330.6020
EAN: 4042146342664
Akciós ár: 9,00 € *

Leírás

- DIN 1897 N típus
- Jobbra vágó
- Csúcsköszörülés: kúppalást-köszörülés
- 3 mm-től keresztköszörülés DIN 1412 C szerint
- 135° csúcsszög
- 20 - 30° spirálszög
- Aranybarna felület
- Nagy teljesítményű acél

Ideálisan használható acélban, acélöntvényben kb. 1100 N/mm² szilárdságig, rozsdá- és saválló acélokban, V2a, V4a, szürke- és temperöntvényben

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	94
Csomagolás magassága mm-ben:	16
Csomagolás szélessége mm-ben:	31
D átmérő:	2.0
L1 összhosszúság mm-ben:	38.0
Súly g:	7
alkalmazási terület: anyag:	acél, acélöntvény, temperöntvény
anyag1:	nagy teljesítményű acél
csomagolás tartalma:	10
csúcsszög:	135°
felület:	egyéb
forgácshorony hossza:	26
részhozsúság L2 mm-ben:	12.0
szabvány:	DIN 1897 Typ N, DIN 1412 C
szín:	arany színű
vágáshoz használt anyag:	HSS-G Co 5
vágásirány:	jobbra
vágóél típusa:	N