



HSS kúpos lemezfúró, csavarhornyolású

Cikk-sz.: 336.0024
EAN: 4042146345740
Akciós ár: 28,00 € *

Leírás

- DIN 1412 szerinti kihegyezés
- Jobbra vágó
- 118° csúcsszög
- 20° kúpszög
- Spirálformájú forgácshorony
- Háromszoros befogó felület a nyélen
- Abszolút csendes működésű
- Csupasz felület
- Nagy teljesítményű acél

Minden szokásos ipari fémekben való használatra alkalmas. Ebbe beleszámítanak az ötvözt és ötvöztelen lemezek 4,0 mm-ig, a nemvas fémek és a műanyagok. A spirálformájúra kialakított forgácshorony a fúrónak abszolút csendes futást, alakadást és a legjobb vágási teljesítményt kölcsönzi.

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	72
Csomagolás magassága mm-ben:	12
Csomagolás szélessége mm-ben:	16
D1 átmérő:	14.0
D2 átmérő:	4.0
D3 szárátmérő:	6.0
L1 összhosszúság mm-ben:	58.0
Súly g:	20
alkalmazási terület: anyag:	lemezek, nemvas fémek és műanyagok
anyag1:	nagy teljesítményű acél
csomagolás tartalma:	1
csúcsszög:	118°
felület:	fényes
forgácshorony hossza:	25
részhozzúság L2 mm-ben:	33.0
szabvány:	DIN 1412 C
szín:	ezüst
vágáshoz használt anyag:	HSS
vágásirány:	jobbra
átmérő mm-ben:	4,0 - 14,0

