



Toldószár védőszigeteléssel és csavaros reteszeléssel

Cikk-sz.: 117.1203
EAN: 4042146235102
Akciós ár: 75,00 € *

Leírás

- DIN 7434 alapján
- IEC 60900 szerinti mártott szigetelés
- négyszögletű DIN 3120 / ISO 1174 szabvány szerint golyós rögzítővel
- 250 mm, csavaros reteszeléssel a külső 4-szögön
- 125 mm csavaros reteszeléssel a zárt belső hatszögtől is, Torx, XZN dugókulccsal alulról a hosszabbító szár belső 4-szögén keresztül
- Króm-vanádium

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	267
Csomagolás magassága mm-ben:	28
Csomagolás szélessége mm-ben:	28
L összhosszúság mm-ben:	250.0
Súly g:	406
Visszaadás kizárva:	Igen
anyag1:	legfinomabb króm-vanádium acél
csomagolás tartalma:	1
forma:	átmenő furattal
működési jellemzők 1:	reteszelhető
négylapú hajtószár collban:	1/2"
szabvány:	DIN 7434, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
szigetelés:	DIN EN 60900 szerinti mártott szigetelés
vizsgálati tanúsítvány:	1000Volt GS

