



Mini nyomatékkulcs védőszigeteléssel és átkapcsolható racsnis fejjel

Cikk-sz.: 117.1400
EAN: 4042146306925
Akciós ár: 704,50 € *

Leírás

- IEC 60900 szerinti mártott szigetelés
- Egyenáram esetén 1000V és váltakozó áram esetén 1500V feszültség alatti munkálatokhoz
- kioldási pontosság:
- Kb. 5000 terhelésváltásig pontosan ismételi
- A szabályozott jobbos meghúzáshoz
- Balos meghúzás-lezárás - korlátlan kioldási nyomaték forgatónyomaték funkció nélkül
- Határozottan hallható és érezhető jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- robosztus 30 fogas racsnis mechanizmussal
- A kézfogantyú ergonomikusan kialakítva a biztos forgatónyomaték-átvitel érdekében
- négyzögletű DIN 3120 / ISO 1174 szabvány szerint golyós rögzítővel
- Egyéni sorozatszám az egyértelmű termékazonosítás céljából
- DIN EN ISO 6789:2017(E) szerinti kalibrálási megfelelőségi nyilatkozattal együtt - nemzeti szabványokra visszavezethető

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	258
Csomagolás magassága mm-ben:	56
Csomagolás szélessége mm-ben:	118
D átmérő:	40.0
H magasság:	41.0
L összhosszúság mm-ben:	200.0
Súly g:	400
Visszaadás kizárva:	Igen
alkalmazási terület Nm-ben:	2-10
csomagolás tartalma:	1
felépítés:	egyszerű emelő
fog:	30
fogantyú:	merített szigetelésű fogantyú
kijelző:	skála (mechanikus)
kioldási pontosság:	+/-4%
működési jellemzők 1:	átkapcsolható
négylapú hajtószár collban:	1/4"
szabvány:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
szerszámbefogó forgatónyomaték:	kilincsszerkezet
szigetelés:	DIN EN 60900 szerinti mártott szigetelés
vizsgálati tanúsítvány:	1000V

