



Porlasztófúvóka-vizsgáló készülék, 600 bar

Cikk-sz.: 455.0120

EAN: 4042146400654

Ajánlott kiskereskedelmi ár: 791,40 € *

Leírás

- Asztali készülék a dízelbefecskendező fúvókák nyitónyomásának, tömítettségének és sugárformájának ellenőrzéséhez
- A vizsgálat során a folyadékot a fröccsenésgátlóval ellátott készlettartályba fecskendezik vissza
- A folyadéktartály térfogata 330 cm³
- Lökettérfogat 35 cm³
- Csavarozott precíziós manométer Ø 100,0 mm, gumí védőhüvellyel 0-600 bar
- Két nagynyomású vezetékhez való adapterrel együtt
- Készüléktest stabil fémöntvényből
- A vizsgálati tartály ütés- és dízelálló műanyagból finomszűrővel
- Támasztóláb (118 mm x 97 mm) 4 furattal a stabil tartás végett a munkapadon

A következő módszerek vizsgálatához:

Fúvóka tiszta vagy eldugult

Nyitónyomás

Fúvóka-sugárkép / fúvókás porlasztás

Viselkedés elzárás utáni utáncsepegésnél

Akusztikus ellenőrzés (berregés)

A befecskendező szivattyú és -fúvóka közötti nyomóvezeték tömítettsége


Alkalmazási területek / alkalmazás:

M14 x 1,5 univerzális

M12 x 1,25 **VAG** TDI motorok

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	466
Csomagolás magassága mm-ben:	165
Csomagolás szélessége mm-ben:	289
H magasság:	345
Súly g:	2900
alkatrészek készletben:	3
csomagolás tartalma:	1
kijelző:	skála (mechanikus)
mérési tartomány:	8700 Lbs/sq.inch
mérési tartomány bar:	0 - 600



A következőkből áll:

Cikk-sz.	Mennyiség		Cikk	Ajánlott kiskereskedelmi ár: (Áfa nélkül)
455.0121	1 x		Összekötőcső M14xM14, 210mm	76,99 € *
455.0122	1 x		Összekötőcső M14xM12, 210mm	76,99 € *
455.0123	1 x		Dízel porlasztófúvóka-vizsgáló készülék 0 -600 bar	968,49 € *