



3/8" védőszigeteléses átkapcsolható kilincsmű reteszelőmechanikával, 32 fog

Cikk-sz.: 117.3800
EAN: 4042146325278
Akciós ár: 273,50 € *

Leírás

- Négyszög keresztmetszetű hajtószár DIN 3120 / ISO 1174 szerint, golyós reteszeléssel
- DIN 7449 alapján
- IEC 60900 szerinti mártott szigetelés
- Átkapcsolható 32 fogú racsnis fejjel
- Biztonságos reteszelőmechanika a négyszögnél
- Króm-vanádium

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	201
Csomagolás magassága mm-ben:	40
Csomagolás szélessége mm-ben:	70
L összhosszúság mm-ben:	205.0
Súly g:	370
Visszaadás kizárva:	Igen
anyag1:	legfinomabb króm-vanádium acél
csomagolás tartalma:	1
fejmagasság (A):	78.0
fog:	32
fogantyú:	merített szigetelésű fogantyú
működési jellemzők 1:	átkapcsolható
négylapú hajtószár collban:	3/8"
szabvány:	DIN 7449, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
szigetelés:	DIN EN 60900 szerinti mártott szigetelés
vizsgálati tanúsítvány:	1000Volt GS

