

Fixen beállított T-fogantyús nyomatékhátároló védőszigeteléssel

Cikk-sz.: 117.3806
EAN: 4042146301517
Akciós ár: 409,50 € *

Leírás

- IEC 60900 szerinti mártott szigetelés
- Egyenáram esetén 1000V és váltakozó áram esetén 1500V feszültség alatti munkálatokhoz
- Nagyfokú pontosság
- A szabályozott jobbos meghúzáshoz
- egyértelműen érezhető forgató nyomaték kiváltás a racsnizásnak köszönhetően
- A beállított értéket nem lehet túllépni
- Skála nélkül - fixen beállított értékkel
- Balos meghúzás-lezárás - korlátlan kioldási nyomaték forgatónyomaték funkció nélkül
- négyzögletű DIN 3120 / ISO 1174 szabvány szerint golyós rögzítővel

Tulajdonságok

D átmérő:	36.5
L összhosszúság mm-ben:	270
L1 összhosszúság mm-ben:	270
Súly g:	540
T-fogantyú l hossza:	165.0
Visszaadás kizárva:	Igen
alkalmazási terület Nm-ben:	12
csomagolás tartalma:	1
felépítés:	egyszerű emelő
fogantyú:	T-fogantyú
kijelző:	nélkül
működési jellemzők 1:	nyomatékhátárolással
négylapú hajtószár collban:	3/8"
részhozsúság L2 mm-ben:	165.0
szabvány:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
szerszámbefogó forgatónyomaték:	stabil négyzög
szigetelés:	DIN EN 60900 szerinti mártott szigetelés
vizsgálati tanúsítvány:	1000V