

torziós nyomatékhatároló hosszabbítószár

Cikk-sz.: 515.1062
EAN: 4042146193556
Akciós ár: 29,00 € *



Leírás

- Ideális a kerécsavarok és anyák ütvecsavarozóval történő, időtakarékos előfeszítéséhez
- Az automatikus meghúzás-leállítás megakadályozza a felnik és a csavarok megrongálódását
- Összeköti az ütvecsavarozók gyorsaságát a nyomatékkulcsok pontosságával
- A túl magas nyomatékokat elnyeli, és az adott nyomatékra korlátozza
- Négyzög keresztmetszetű hajtószár DIN 3121 / ISO 1174 szerint, golyós reteszeléssel
- Belső négyzög DIN 3120 / ISO 1174 szerint
- Géppel való működtetéshez
- A jobb átláthatóság érdekében színekódolva
- Króm-molibdén

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	208
Csomagolás magassága mm-ben:	28
Csomagolás szélessége mm-ben:	54
Súly g:	270
alkalmazási terület: általános:	csavarok ellenőrzött meghúzásához
anyag1:	legfinomabb króm-molibdén acél
csomagolás tartalma:	1
hossz mm:	195.0
max. nyomóerő Nm:	100
működési jellemzők 1:	torzió
négylapú befogó collban:	1/2
négylapú hajtószár collban:	1/2"
szabvány:	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3121
szín:	fekete
átmérő mm-ben:	25,0

