

Sűrített levegős hegesztési pontfúró gépek (egyszeres)

Cikk-sz.: 515.1311

EAN: 4042146390337

Ajánlott kiskereskedelmi ár: 1 260,77 € *



Leírás

- Speciális meghajtások a magas forgatónyomatékért
- Csúszásmentes puhatapintású kézifogantyúval
- Használt levegő elvezetése a kézifogantyúval lefelé
- Tartós üzemelésre alkalmas
- Ideálisan használható a belül és kívül elhelyezkedő hegesztési pontokhoz
- Karbid hegesztési pontfúróhoz
- Nagy forgatónyomatékkal rendelkezik
- Forgatható és levehető kengyellel a tárgy rögzítéséhez
- Előtölési teljesítmény a pneumatikus henger által
- Fokozat nélküli sebességszabályozással
- hideg ellen szigetelt kézifogantyú
- 1/4" csatlakozódugasszal
- Robusztus gépház

Tulajdonságok

B szélesség:	175.0
Csomagolás hossza mm-ben:	357
Csomagolás magassága mm-ben:	65
Csomagolás szélessége mm-ben:	236
L összhosszúság mm-ben:	315.0
Súly g:	1850
anyag1:	erős gépház
befogó mm-ben:	8 mm
csatlakozómenet:	1/4"PT
csomagolás tartalma:	1
fogantyú:	hideg ellen szigetelt fogantyú
forma:	pisztolyforma
hangnyomásszint (dbA):	82.4
hangteljesítményszint (dbA):	95.4
levegőfelhasználás l/percben:	340
min. tömlőátmérő:	3/8" - 10 mm
mérési bizonytalanság rezgésgyorsulás:	0.28
működési jellemzők 1:	fokozat nélkül állítható
rezgésgyorsulás:	< 0,72
szabvány:	DIN EN ISO 28927-5
teljesítmény Watt:	280 Watt
üresjárat fordulatszám f/percben:	1000
üzemi nyomás bar-ban:	6 bar

* Az árak ÁFA nélkül értendő.

Eladás csak regisztrált viszonteladókon keresztül.

