



1/2" torziós nyomatékhatóroló dugókulcsfej, 21mmx80Nm

Cikk-sz.: 515.1479
EAN: 4042146586976
Akciós ár: 43,00 € *

Leírás

- Ideális a kerékcsavarok és anyák ütvecsavarozóval történő, időtakarékos előfeszítéséhez
- Az automatikus meghúzás-leállítás megakadályozza a felnik és a csavarok megrongálódását
- Összeköti az ütvecsavarozók gyorsaságát a nyomatékkulcsok pontosságával
- A túl magas nyomatékokat elnyeli, és az adott nyomatékra korlátozza
- Négyszög keresztmetszetű hajtószár DIN 3121 / ISO 1174 szerint, golyós reteszeléssel
- Géppel való működtetéshez
- A jobb átláthatóság érdekében szinkódolva
- Króm-molibdén

Alkalmazási területek / alkalmazás: Mitsubishi, Rover

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	234
Csomagolás magassága mm-ben:	40
Csomagolás szélessége mm-ben:	55
Súly g:	300
alkalmazási terület: általános:	csavarok ellenőrzött meghúzásához
anyag1:	legfinomabb króm-molibdén acél
csomagolás tartalma:	1
hossz mm:	220.0
kulcsnyílás mm-ben:	21,0
max. nyomóerő Nm:	80
működési jellemzők 1:	torzió
négylapú befogó collban:	1/2
négylapú hajtószár collban:	1/2"
szabvány:	ISO 1174, DIN 3121
szín:	fekete
átmérő mm-ben:	30,0