



## 1/2" torziós nyomatékhatóroló dugókulcsfej, 17mmx150Nm

Cikk-sz.: 515.1483  
EAN: 4042146587003  
Akciós ár: 43,00 € \*

### Leírás

- Ideális a kerékcsavarok és anyák ütvecsavarozóval történő, időtakarékos előfeszítéséhez
- Az automatikus meghúzás-leállítás megakadályozza a felnik és a csavarok megrongálódását
- Összeköti az ütvecsavarozók gyorsaságát a nyomatékkulcsok pontosságával
- A túl magas nyomatékokat elnyeli, és az adott nyomatékra korlátozza
- Négyszög keresztmetszetű hajtószár DIN 3121 / ISO 1174 szerint, golyós reteszeléssel
- Géppel való működtetéshez
- A jobb átláthatóság érdekében szinkódolva
- Króm-molibdén

**Alkalmazási területek / alkalmazás:** Mercedes S-osztály

### Tulajdonságok

<b>Csomagolás hossza mm-ben:</b>	220
<b>Csomagolás magassága mm-ben:</b>	30
<b>Csomagolás szélessége mm-ben:</b>	30
<b>Súly g:</b>	300
<b>alkalmazási terület: általános:</b>	csavarok ellenőrzött meghúzásához
<b>anyag1:</b>	legfinomabb króm-molibdén acél
<b>csomagolás tartalma:</b>	1
<b>hossz mm:</b>	220.0
<b>kulcsnyílás mm-ben:</b>	17,0
<b>max. nyomóerő Nm:</b>	150
<b>működési jellemzők 1:</b>	torzió
<b>négylapú befogó collban:</b>	1/2
<b>négylapú hajtószár collban:</b>	1/2"
<b>szabvány:</b>	ISO 1174, DIN 3121
<b>szín:</b>	citromsárga
<b>átmérő mm-ben:</b>	26,0