


1/2" torziós nyomatékhatároló dugókulcsfej, 19mmx100Nm

Cikk-sz.: 515.1484
EAN: 4042146587010
Akciós ár: 43,00 € *



Leírás

- Ideális a kerékcsavarak és anyák ütvecsavarozóval történő, időtakarékos előfeszítéséhez
- Az automatikus meghúzás-leállítás megakadályozza a felnik és a csavarok megrongálódását
- Összeköti az ütvecsavarozók gyorsaságát a nyomatékkulcsok pontosságával
- A túl magas nyomatékokat elnyeli, és az adott nyomatékra korlátozza
- Négyzet keresztmetszetű hajtószár DIN 3121 / ISO 1174 szerint, golyós reteszeléssel
- Géppel való működtetéshez
- A jobb átláthatóság érdekében színekódolva
- Króm-molibdén

Alkalmazási területek / alkalmazás: Fiat Ulysse, Fiat Multipla

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	226
Csomagolás magassága mm-ben:	34
Csomagolás szélessége mm-ben:	44
Súly g:	300
alkalmazási terület: általános:	csavarok ellenőrzött meghúzásához
anyag1:	legfinomabb króm-molibdén acél
csomagolás tartalma:	1
hossz mm:	220.0
kulcsnyílás mm-ben:	19,0
max. nyomóerő Nm:	100
működési jellemzők 1:	torzió
négylapú befogó collban:	1/2
négylapú hajtószár collban:	1/2"
szabvány:	ISO 1174, DIN 3121
szín:	sárga-zöld
átmérő mm-ben:	28,0

