

ERGOTORQUE® precíziós nyomaték kulcs nyomógombbal állítható racsnis fejjel

Cikk-sz.: 516.1482
EAN: 4042146228203
Akciós ár: 146,50 € *

Leírás

- Pontosság
- Kb. 5000 terhelésváltásig pontosan ismételi
- Kétoldali nyomatékolás a jobb illetve bal irányú meghúzásokhoz egyaránt
- Recés forgatógombbal az átdugható négyyszögön a kézzel való előhúzásához
- a működtetés irányának megváltoztatása a négyyszög keresztmetszetű hajtószár áttolásával történik
- dupla skála Nm és lbf•ft osztással a pontos beállításhoz
- tartalmaz egy finom osztású Nm mikrométer skálát is a finom és pontos beállításhoz
- nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval az optimalizált leolvasáshoz
- Határozottan hallható és érezhető jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- robosztus 30 fogas racsnis mechanizmussal
- Nyomaték érték beállítása gyorsan és precízen a markolat forgatásával
- biztonságos reteszelési lehetőség a markolaton
- Nyomógombos gyorskioldóval a kilincsfeljen
- Ergonomikus és kézkímélő 2 darabból készült fogantyú lágy zónával
- négyyszögletű DIN 3120 / ISO 1174 szabvány szerint golyós rögzítővel
- Egyéni sorozatszám az egyértelmű termékazonosítás céljából
- DIN EN ISO 6789:2017(E) szerinti kalibrálási megfelelőségi nyilatkozattal együtt - nemzeti szabványokra visszavezethető

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	700
Csomagolás magassága mm-ben:	60
Csomagolás szélessége mm-ben:	60
D átmérő:	45.0
H magasság:	23.0
L összhosszúság mm-ben:	678.0
Súly g:	2100
Visszaadás kizárva:	Igen
alkalmazási terület Nm-ben:	80-420
alkalmazási terület fonterőlámban:	60 - 310
csomagolás tartalma:	1
felépítés:	egykarú emelő
fog:	30
fogantyú:	2 darabból készült fogantyúval
forma:	gombafejjel
kijelző:	skála (mechanikus)
kioldási pontosság:	+/-3%
működési jellemzők 1:	Quick Lock reteszeléssel
négylapú hajtószár collban:	1/2"
osztás Nm:	1.0
szabvány:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
szerszámbefogó forgatónyomaték:	kilincsszerkezet

