



ERGOTORQUE®precision nyomatékkulcs irányváltós racsnisfejjel

Cikk-sz.: 516.1512
EAN: 4042146228210
Akciós ár: 144,50 € *

Leírás

- Pontosság
- Kb. 5000 terhelésváltásig pontosan ismételi
- A szabályozott jobbos meghúzáshoz
- Balos meghúzás-lezárás - korlátlan kioldási nyomaték forgatónyomaték funkció nélkül
- dupla skála Nm és lbf•ft osztással a pontos beállításhoz
- tartalmaz egy finom osztású Nm mikrométer skálát is a finom és pontos beállításhoz
- nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval az optimalizált leolvasáshoz
- Határozottan hallható és érezhető jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- Robosztus 36 fogú kilincsszerkezettel
- Nyomógombos gyorskioldóval a kilincsfecen
- Nyomaték érték beállítása gyorsan és precízen a markolat forgatásával
- biztonságos reteszelési lehetőség a markolaton
- Ergonomikus és kézkímélő 2 darabból készült fogantyú lágy zónával
- Négyzög keresztmetszetű hajtószár DIN 3120 - ISO 1174 szerint golyós reteszeléssel
- Egyéni sorozatszám az egyértelmű termékazonosítás céljából
- DIN EN ISO 6789:2017(E) szerinti kalibrálási megfelelőségi nyilatkozattal együtt - nemzeti szabványokra visszavezethető

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	306
Csomagolás magassága mm-ben:	55
Csomagolás szélessége mm-ben:	49
D átmérő:	35.0
H magasság:	18.0
L összhosszúság mm-ben:	289.0
Súly g:	460
Visszaadás kizárva:	Igen
alkalmazási terület Nm-ben:	5-25
alkalmazási terület fonterőlábban:	0,8 -18
csomagolás tartalma:	1
felépítés:	egyszerű emelő
fog:	36
fogantyú:	2 darabból készült fogantyúval
kijelző:	skála (mechanikus)
kioldási pontosság:	+/-3%
működési jellemzők 1:	Quick Lock reteszeléssel
négylapú hajtószár collban:	1/4"
osztás Nm:	0.1
szabvány:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
szerszámbefogó forgatónyomaték:	kilincsszerkezet

