

ESD nyomaték-csavarhúzó mikrométerskálával

Cikk-sz.: 516.3210
EAN: 4042146284193
Akciós ár: 385,50 € *



Leírás

- kioldási pontosság:
- Kb. 5000 terhelésváltásig pontosan ismételi
- A szabályozott jobbos meghúzáshoz
- precíziós csavaranyomó rugóval
- egyértelműen érezhető forgató nyomaték kiváltás a racsnizásnak köszönhetően
- A beállított értéket nem lehet túllépni
- felosztható Nm mikrométerskála a finom és pontos beállításért
- A kézfogantyú ergonomikusan kialakítva a biztos forgatónyomaték-átvitel érdekében
- belső hatszög kulcs DIN 3126 - E 6,3 szabvány szerint
- Elektrosztatikusággal szemben biztonságos
- Könnyű konstrukció az alumínium markolatoknak köszönhetően
- Egyéni sorozatszám az egyértelmű termékazonosítás céljából
- DIN EN ISO 6789:2017(E) szerinti kalibrálási megfelelőségi nyilatkozattal együtt - nemzeti szabványokra visszavezethető

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	134
Csomagolás magassága mm-ben:	36
Csomagolás szélessége mm-ben:	35
D1 átmérő:	16.0
D2 átmérő:	10.0
L1 összhosszúság mm-ben:	111.0
Súly g:	60
Visszaadás kizárva:	Igen
felépítés:	csavarhúzó
hatszög keresztmetszetű befogó collban:	1/4
hatszög keresztmetszetű befogó mm-ben:	6,3
kijelző:	skála (mechanikus)
kioldási pontosság:	+/-6%
mérési tartomány cNm:	1-15
működési jellemzők 1:	elektromosan vezető ESD
osztás cNm:	0.1
rész hosszúság L2 mm-ben:	26.0
szabvány:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
szerszámbefogó forgatónyomaték:	bit

