

Rövidutas nyomatékkulcs átdugható négyszöggel

Cikk-sz.: 516.3510
EAN: 4042146284391
Akciós ár: 315,00 € *

Leírás

- kioldási pontosság:
- Kb. 5000 terhelésváltásig pontosan ismételi
- Kétoldali nyomatékolás a jobb illetve bal irányú meghúzásokhoz egyaránt
- a működtetés irányának megváltoztatása a négyszög keresztmetszetű hajtószár áttolásával történik
- Négyszeres skála Nm-ben és lbf•ft-ben, beosztás a pontos beállításhoz
- Határozottan hallható és érezhető jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- Nyomaték beállítása a kézfogantyúban lévő forgattyús mechanizmus működtetésével
- Biztonságos reteszelési lehetőség
- Ergonomikus és kézkímélő forgómarkolat
- négyszögletű DIN 3120 / ISO 1174 szabvány szerint golyós rögzítővel
- Egyéni sorozatszám az egyértelmű termékazonosítás céljából
- DIN EN ISO 6789:2017(E) szerinti kalibrálási megfelelőségi nyilatkozattal együtt - nemzeti szabványokra visszavezethető

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	295
Csomagolás magassága mm-ben:	37
Csomagolás szélessége mm-ben:	37
L összhosszúság mm-ben:	300.0
Súly g:	560
Visszaadás kizárva:	Igen
alkalmazási terület Nm-ben:	2,5-11
alkalmazási terület fonterőlábban:	2 - 8
felépítés:	egykarú emelő
fogantyú:	műanyag fogantyú
kijelző:	skála (mechanikus)
kioldási pontosság:	+/-4%
négylapú hajtószár collban:	3/8"
osztás Nm:	0.5
osztás fonterőláb:	0.5
szabvány:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
szerszámbefogó forgatónyomaték:	kilincsszerkezet



