

## Fixen beállított érezhető nyomatékkioldású nyomatékkulcs

Cikk-sz.: 516.5000  
EAN: 4042146545997  
Akciós ár: 850,00 € \*



### Leírás

- kioldási pontosság
- Kb. 5000 terhelésváltásig pontosan ismételi
- Széria- és futószalagok szereléséhez
- A szabályozott jobbos meghúzáshoz
- egyértelműen érezhető forgató nyomaték kiváltás a racsizásnak köszönhetően
- A beállított értéket nem lehet túllépni
- autama visszaállítás alaphelyzetbe
- beállítható skála nélkül
- hosszú élettartam és magas éltartamok
- A legnagyobb fokú precizitás és megbízhatóság még tartós és kemény igénybevétel esetén is
- Ergonomikus és kézkímélő gumifogantyú
- Négyszög keresztmetszetű hajtószár DIN 3120 - ISO 1174 szerint golyós reteszeléssel
- Egyéni sorozatszám az egyértelmű termékazonosítás céljából
- DIN EN ISO 6789:2017(E) szerinti kalibrálási megfelelőségi nyilatkozattal együtt - nemzeti szabványokra visszavezethető
- Hajtókar-állító kulccsal együtt szállítva

### Tulajdonságok

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| D átmérő:                          | 15.5  |
| H magasság:                        | 34.3  |
| L összhosszúság mm-ben:            | 182.5   |
| Súly g:                            | 220   |
| Visszaadás kizárva:                | Igen  |
| alkalmazási terület fonterőlábban: | 0,8-4   |
| csomagolás tartalma:               | 1   |
| felépítés:                         | egykarú emelő                                 |
| fogantyú:                          | 2 darabból készült fogantyúval                |
| kijelző:                           | nélkül  |
| kioldási pontosság:                | +/-6%   |
| mérési tartomány Nm:               | 1-5   |
| négylapú hajtószár collban:        | 1/4"  |
| szabvány:                          | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| szerszámbefogó forgatónyomaték:    | kilincsszerkezet                              |

