



Refraktométer - optikai vizsgáló eszköz akkumulátor folyadék, fagyálló és AdBlue®- tartozékok vizsgálatára

Cikk-sz.: 550.1285
EAN: 4042146377840
Akciós ár: 73,00 € *

Leírás

- Az akkumulátorfolyadék savtartalmának, a fagyásgátló-tartalomnak és az AdBlue® adalékok gyors és pontos felülvizsgálatához
- Hűtő- és szélvédőmosó folyadékokhoz is használható
- Beállítható okulár gumi szemkagylóval
- Automatikus hőmérsékletkompenzációval (ATC)
- 10°C alatti környezeti hőmérséklet esetén is alkalmazható
- Mértérték-korrektúra funkció bimetal segítségével
- Alumínium kivitel
- Jó leolvashatóság az éles elválasztó vonalaknak köszönhetően
- Utánkálibrálás lehetséges
- Kalibráló csavarhúzóval és pipettával
- Praktikus műanyag tokban

*Az AdBlue® esetén a VDA Verband der Automobilindustrie e.V. (Német Autógyártók Szövetsége) bejegyzett márkájáról van szó

Tulajdonságok

AdBlue®-adalékokhoz:	karbamidtartalom (mérési tartomány 5% - 40%)
Csomagolás hossza mm-ben:	231
Csomagolás magassága mm-ben:	62
Csomagolás szélessége mm-ben:	89
D átmérő:	40
L összhosszúság mm-ben:	160
Súly g:	480
akkumulátorsav:	savsűrűség (mérési tartomány 1,1–1,4 kg/l)
alkalmazási terület: általános:	fagyásgátló szerhez és akkumulátorsavhoz
alkatrészek készletben:	4
anyag1:	alumínium
csomagolás tartalma:	1
hűtővíz etilén:	hőállóképesség (mérési tartomány -5°-tól -50° C-ig)
hűtővíz propilén:	hőállóképesség (mérési tartomány -5°-tól -50° C-ig)
szélvédőmosó folyadék:	fagyvédelem (mérési tartomány -10°-tól -40° C-ig)
üvegfelület mm:	40 x 13

