



Chiave speciale per turbocompressore per VAG, 10 x 12 mm

N. articolo: 150.2231

EAN: 4042146694992

Prezzo di vendita consigliato: 22,08 € *

Descrizione

- Ideale per allentare le viti dell'asta di regolazione durante il montaggio e lo smontaggio della scatola di pressione con posizionatore per regolare la pressione sul turbocompressore di scarico
- Consente lo smontaggio e il montaggio o l'impostazione dell'asta di regolazione in condizione montata
- Doppia chiave ad anello piegata
- Utilizzabile in combinazione con 150.2232
- Cromo-vanadio

Campi di applicazione / per: Motori 2,0 l Common Rail , **VW** Golf (>2009), Golf (>2009), Eos (>2006), Jetta (>2006), Passat (>2006), Passat CC (>2009), Beetle (>2011), Scirocco (>2009), Tiguan (>2008), Transporter (>2010) **Audi** A3(>2004), TT (2008-2014) **Seat** Altea (>2006), Leon (2006-2012), Toledo (2006-2009) **Škoda** Octavia (2006-2013), Superb (2009-2015), Yeti (>2009)

Codice motore: CAAA, CAAB, CAAD, CAAE, CCHB, CAAC, CFFD, CBDC, CLCA, CLJA, CBAA, CFFA, CJAA, CBAB, CTHC, CFFB, CFJA, CBBB, CBAC, CFGA, CRBC, CRLB, CBBA, CBDA, CBDA, CEGA, BKP, BMA, BMR, BKD, AZV

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	14
Apertura chiave in mm:	10x12
Contenuto della confezione:	1
Forma:	Piegato
Larghezza imballaggio mm:	52
Lunghezza imballaggio mm:	137
Lunghezza in mm:	147
Materiale 1:	Acciaio al cromo vanadio, cromato opaco
Peso in g:	70

