

1/4" Chiave a innesto speciale poligonale per turbocompressore VAG, 10 mm

N. articolo: 150.2232

EAN: 4042146695012

Prezzo di vendita consigliato: 16,22 € *



Descrizione

- Ideale per allentare le viti dell'asta di regolazione durante il montaggio e lo smontaggio della scatola di pressione con posizionatore per regolare la pressione sul turbocompressore di scarico
- Consente lo smontaggio e il montaggio o l'impostazione dell'asta di regolazione in condizione montata
- Chiave a bussola con intaglio laterale
- Utilizzabile in combinazione con 150.2231
- Poligonale
- Quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174
- Finitura lunga
- Per utilizzo manuale
- Cromo-vanadio

Campi di applicazione / per: Motori 2,0 l Common Rail , **Volkswagen** Golf (>2009), Golf (>2009), Eos (>2006), Jetta (>2006), Passat (>2006), Passat CC (>2009), Beetle (>2011), Scirocco (>2009), Tiguan (>2008), Transporter (>2010) **Audi** A3(>2004), TT (2008-2014) **Seat** Altea (>2006), Leon (2006-2012), Toledo (2006-2009) **Skoda** Octavia (2006-2013), Superb (2009-2015), Yeti (>2009)

Codice motore: CAAA, CAAB, CAAD, CAAE, CCHB, CAAC, CFFD, CBDC, CLCA, CLJA, CBAA, CFFA, CJAA, CBAB, CTHC, CFFB, CFJA, CBBB, CBAC, CFGA, CRBC, CRLB, CBBA, CBDA, CEGA, BKP, BMA, BMR, BKD, AZV

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	24
Apertura chiave in mm:	10
Attacco quadro in pollici:	1/4"
Contenuto della confezione:	1
D2:	15
Diametro D1:	15
Larghezza imballaggio mm:	27
Lunghezza imballaggio mm:	60
Lunghezza totale L in mm:	50
Materiale 1:	Acciaio al cromo vanadio, cromato opaco
Peso in g:	34
Profilo1:	Polygonale
Profondità T in mm:	49

