

Dispositivo di sollevamento idraulico motoriduttori con piastra di alloggiamento regolabile, 1,5 t

N. articolo: 460.1195

EAN: 4042146784082

Prezzo di vendita consigliato: 5.707,71 € *



Descrizione

- ideale per lo smontaggio sicuro e il montaggio di trasmissione
- Esecuzione pesante
- sollevamento non complicati tramite la pompa manuale idraulica
- Regolazione continua per un posizionamento preciso
- Area di lavoro più profonda
- è possibile un abbassamento controllato del carico
- Compresa valvola di sovraccarico
- Piastra di alloggiamento regolabile in inclinazione e posizione
- Lunghezza della piastra di base, regolabile da 355-460 mm
- Incluse guide di fermo con larghezza di 430 mm con catene di arresto
- Distanza delle catene regolabile tra 110 - 430 mm
- Elevata stabilità grazie al telaio largo
- Buona manovrabilità grazie alle quattro ruote pivotanti di metallo resistenti agli oli e agli acidi
- Capacità di sollevamento molto elevata
- Struttura robusta

Caratteristiche

Altezza di sollevamento max. mm:	1005
Altezza di sollevamento min. mm:	295
Larghezza in mm:	650
Lunghezza in mm:	1080
Materiale 1:	Metallo
Numero ruote pivotanti:	4
Peso in g:	132000
Portata max. kg:	1500
Tipo di pneumatici:	Metallo

