



Multimetro con sonda di ispezione

N. articolo: 150.1495

EAN: 4042146485873

Prezzo di vendita consigliato: 53,71 € *



Descrizione

- Multimetro professionale sviluppato in modo speciale per impianti elettrici e elettronici di autoveicoli e veicoli commerciali
- Doppia visualizzazione LCD con visualizzazione digitale e istogramma (grafico a barre a 32 segmenti)
- Con visualizzazione automatica del superamento limite e della polarità
- Con meccanismo di sicurezza per V, μA / mA / A, per evitare in modo sicuro collegamenti errati
- Selettore rotante centrale con 19 posizioni
- Grande display LCD con visualizzazione ad alto contrasto con 3.1/2 posizioni, dotata di retroilluminazione
- Segnalazione dello stato di carica sul display
- Con fusibile in vetro integrato da 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm per la protezione dei circuiti
- Incluso set cavo di misura con punte di ispezione
- Con interruttore on/off e commutazione automatica temperatura
- Con supporto pieghevole a 2 regolazioni in custodia di protezione in gomma
- Robusto carter in plastica

Funzioni:

- Misurazione tensione continua ed alternata
- Misurazione corrente continua ed alternata
- Misurazione resistenza
- Test dei diodi (con segnale acustico)
- Misurazione della continuità (con segnale acustico)
- Funzione di memorizzazione
- Visualizzazione stato della batteria

Caratteristiche

Alimentazione:	Batteria 9 V block
Altezza imballaggio mm:	46
Attributi funzione 1:	Funzione hold
Batteria al litio contenuta:	No
Batteria contenuta:	Sì
Batteria ricaricabile:	No
Campo di applicazione generale:	Auto
Classe di peso batteria:	Classe 03 (31 - 50 g)
Composizione batteria:	Zinco carbonio
Contenuto della confezione:	1
Corrente continua:	20 μA - 10 A
Display:	digitale
Larghezza imballaggio mm:	114
Larghezza in mm:	69
Lunghezza imballaggio mm:	191
Lunghezza in mm:	138
Misurazione resistenza:	200 Ohm - 2 MOhm
Numero di batterie necessarie:	1
Peso batteria [kg]:	0.047
Peso in g:	342
Profondità in mm:	31.0
Protezione S1 (microcorrente):	250mA/600V; 10A/600V
Restituzione esclusa:	Sì
Temperatura di esercizio:	0° fino a +40° C (32° fino a 104° F)
Temperatura di stoccaggio:	-10° fino a +50° C (14° fino a 122° F)
Tensione (V):	9
Tensione alternata:	200 V - 600
Tensione continua:	200 mV - 600
Tipo di batteria:	9V

