

Cavo di ricarica efuturo diritto, estremità aperta su connettore tipo 1 per il collegamento a una wallbox, 1 fase, fino a 7,4 kW, 32 A, 230 V, modalità 3, 5 metri

N. articolo: 117.7225

EAN: 4042146864784

Prezzo di vendita consigliato: 391,77 € *



Descrizione

- Cavo di collegamento dalla stazione di ricarica al veicolo
- Per veicoli elettrici e ibridi
- Estremità aperta – tipo 1 (IEC 62196-2)
- fino a 7,4 kW potenza di ricarica
- 32 A (monofase)
- 230 V
- Modalità 3
- Lunghezza cavo 5 metri
- Con protezione da surriscaldamento
- Omologato TÜV, certificato CE e RoHS

Con questo cavo di qualità a 3 modalità è possibile ricaricare in modo molto rapido, sicuro e affidabile il vostro veicolo elettrico o ibrido. La protezione da surriscaldamento integrata interrompe l'alimentazione elettrica nel caso di sviluppo di calore elevato impedendo così danni alla batteria del veicolo o alla stazione di ricarica. Con una potenza di ricarica di fino a 7,4 kW e una lunghezza del cavo di 5 metri, questo cavo di ricarica è adatto in modo ideale alla ricarica domestica o a una stazione di ricarica pubblica. Grazie al connettore di foggia ergonomica e al cavo pregiato e durevole, questo cavo di ricarica è un partner affidabile per la ricarica del vostro veicolo elettrico o ibrido. Il connettore di ricarica può essere bloccato sul veicolo; a questo scopo chiudere semplicemente la vostra auto. Il connettore è quindi collegato saldamente all'auto e durante il processo di ricarica potete allontanarvi in tranquillità dalla vostra auto elettrica.

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	90
Cavo di ricarica lunghezza:	5
Certificazione:	CE, RoHS
Cicli di abbinamento:	Fino a 10.000
Classe di protezione:	IP 54 (con cappuccio di protezione)
Colore del cavo:	Nero
Comunicazione:	(IEC 62196-2): Mode 3
Connettore di rete:	Morsetti per cavi/a vite lenti (04)
Connettore lato stazione di ricarica:	Estremità aperta per collegamento a wallbox
Connettore lato veicolo:	Tipo 1
Forma del cavo:	Diritta
Frequenza:	50
Intensità di corrente A:	max. 32 ampere (1 fase)
Larghezza imballaggio mm:	380
Lunghezza imballaggio mm:	402
Modalità:	3
Modello efuturo:	Cavo di ricarica efuturo diritto, estremità aperta su connettore tipo 1 per il collegamento a una wallbox, 1 fase, fino a 7,4 kW, 32 A, 230 V, modalità 3, 5 metri
Potenza di ricarica:	Fino a 7,4 kW
Sezione cavo mm²:	3* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Temperatura di esercizio:	Da - 25° a + 55°C
Tensione:	230 V AC
Tensione connettore:	230

