



Chiave dinamometrica isolata da 3/8", 10-50Nm

N. articolo: 118.3850

EAN: 4042146873267

Prezzo di vendita consigliato: 703,16 € *

Descrizione

- Con rivestimento isolante a norma IEC 60900
- Per lavorazioni a tensione sotto i 1000 V CA e 1500 V CC
- Tolleranza
- Ripetizione precisa per almeno 5.000 serraggi
- Per il serraggio controllato destro
- Blocco serraggio sinistro - Allentamento non controllato senza funzione dinamometrica
- Scala con suddivisione in Nm e per una regolazione precisa
- Grande finestra ottimizzata per facilitare la lettura
- Segnale acustico al raggiungimento del valore impostato
- Robusto meccanismo a cricchetto a 30 denti
- Regolazione della coppia rapida e sicura mediante il cursore con rotella
- Quadro di manovra DIN 3120 / ISO 1174 con arresto a sfera
- Numero di serie individuale per una chiara identificazione del prodotto
- Comprensivo di certificato di conformità di calibrazione a norma DIN EN ISO 6789:2017(E) - riconducibile alle norme nazionali

Caratteristiche

Attacco quadro in pollici:	3/8"
Attacco utensili:	Cricco
Campo di applicazione in NM:	10-50
Contenuto della confezione:	1
Materiale 1:	Acciaio al cromo vanadio
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Peso in g:	970
Restituzione esclusa:	Sì
Sistema di costruzione:	Leva ad un braccio

