



Tester con isolamento di protezione, a due poli, con allarme acustico, 12-1000 V

N. articolo: 117.0205

EAN: 4042146881705

Prezzo di vendita consigliato: 538,31 € *

Descrizione

- Testato e omologato secondo le norme internazionali in vigore
- Isolato a norme IEC EIN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Classe tensione CAT IV / 1.000 V
- Punte di prova IP2X classe di protezione
- La tensione continua e alternata viene visualizzata tramite un LED
- Verifica del conduttore esterno unipolare (fase)
- Verifica della polarità
- Prova di continuità (< 80 Ω)
- Con allarme acustico
- Test automatico incorporato
- Inclusive 2 batterie AAA 1,5 V

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	178
CA Range di tensione:	12 - 24 - 50 - 127 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
CC Range di tensione:	12 - 24 - 50 - 127 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Categoria di sovratensione:	CAT IV 1000 V
Classe di protezione:	IP65
Contenuto della confezione:	1
Display:	Visualizzatore LED
Frequenza:	15 - 60 Hz
Larghezza imballaggio mm:	246
Livelli del display:	12 - 1000 V
Lunghezza imballaggio mm:	326
Norma:	IEC IEN 61243-3
Peso in g:	430
Restituzione esclusa:	Si
certificato di taratura:	1000V

