

Caricabatteria rapido eMONSTER, 8 A

N. articolo: 515.6080

EAN: 4042146911150

Prezzo di vendita consigliato: 161,24 € *



Descrizione

- Per tutte le batterie agli ioni di litio da 18 V della serie eMONSTER
 - Robusta struttura in plastica
 - Ventola per il raffreddamento di batteria e caricatore (raffreddamento ad aria attivo)
 - Sistema di sensori della batteria intelligente per l'impostazione della corrente di ricarica corretta
 - Dispositivo di sicurezza automatico integrato
 - Visualizzazione di stato a LED
 - Caricatore rapido con corrente di carica max da 8 A
 - Da utilizzare eretto o per il montaggio a parete
- Caricabatteria rapido eMONSTER 515.6080 per batterie agli ioni di litio da 18 V - Alloggiamento in plastica robusto, intelligente sistema di sensori della batteria, spegnimento di sicurezza automatico - Raffreddamento ad aria attivo, visualizzazione di stato a LED - max. corrente di ricarica da 8 A; adatto a montaggio a parete o libera installazione.**

Il caricabatteria rapido eMONSTER da 8 A conquista per il suo tipo di costruzione compatto e funzionale, che garantisce condizioni di ricarica ottimali. Con una convincente corrente di ricarica di 8 A è adatto in modo perfetto per tutte le batterie della serie eMONSTER. In particolare le batterie con una maggiore capacità sfruttano questa corrente di ricarica più elevata, poiché in questo modo la batteria può essere ricaricata in modo sostanzialmente più rapido.

La visualizzazione LED sul caricabatteria consente di leggere i diversi stati della batteria. L'intelligente protocollo di sistema della famiglia eMONSTER garantisce una funzione di ricarica rapida efficiente e protetta mediante l'interconnessione di apparecchio, batteria e caricabatteria. Mediante il monitoraggio continuo di questi componenti si possono attivare diverse funzioni di protezione come la protezione da sovraccarico, la protezione da sovra- e sottotensione, il monitoraggio della temperatura o lo spegnimento di emergenza in caso di un eventuale errore. Le batterie difettose o completamente scariche vengono riconosciute immediatamente, per cui la sicurezza operativa viene notevolmente aumentata.

Il robusto alloggiamento in plastica del caricabatteria convince anche in ambienti di lavoro complessi.

Inoltre una ventola integrata assicura un raffreddamento efficiente di batteria e caricabatteria. Mediante l'allineamento a livello degli ingressi e delle uscite di ventilazione di batteria e caricabatteria, durante l'operazione di ricarica, si ottiene una potenza di raffreddamento migliorata per il raffreddamento ad aria attivo.

Per soddisfare le diverse esigenze individuali, il caricabatteria può essere utilizzato eretto oppure montato alla parete. Per un montaggio a parete senza sforzo, la distanza di foratura (in mm) del supporto può già essere contrassegnata sul caricabatteria. In questo modo viene resa possibile un'installazione semplice e precisa.

Caratteristiche

Altezza in mm:	70.0
Connettore di rete:	Connettore Euro (01)
Contenuto della confezione:	1
Corrente elettrica:	18 V
Frequenza:	50
Larghezza in mm:	138.0
Lunghezza in mm:	170.0
Materiale 1:	Struttura in plastica
Max. corrente di ricarica:	8
Peso in g:	620
Tecnologia della batteria:	Ioni di litio
Tensione (V):	18
Tensione connettore:	230
Tensione del caricabatterie:	230V AC

