




V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm)
	▶ 20 A/1000 V (38x10 mm)



Multimetro digitale con sonde di ispezione con protezione antiurto integrata

N. articolo: 117.0215

EAN: 4042146958513

Prezzo di vendita consigliato: 314,03 € *

Descrizione

- Pregiato multimetro appositamente sviluppato con protezione antiurto integrata per veicoli ibridi
- CATIII (1000V), CATIV (600V) extrasicuri
- Con funzione estesa per la misurazione dei giri
- Display LCD con indicatore digitale
- Selettore a manopola centrale
- Con funzione di selezione settore automatica
- Grande display LCD con visualizzazione ad alto contrasto con retroilluminazione
- Con fusibile in ceramica integrato da 1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm per la protezione dei circuiti
- Con fusibile in ceramica integrato da 1000 V (20 A) - 38 x 10 mm per la protezione dei circuiti
- Incluso set cavo di misura con punte di prova, morsetti a coccodrillo, e sonda di temperatura
- Con interruttore di accensione/spegnimento
- Piede ribaltabile
- Robusto carter in plastica
- In una pratica custodia

Funzioni:

- Misurazione tensione continua ed alternata
- Misurazione corrente continua ed alternata
- Misurazione resistenza
- Dwell
- Test dei diodi (con segnale acustico)
- Misurazione dei giri
- Commutazione automatica temperatura
- Misurazione frequenza

Caratteristiche

Alimentazione:	Batteria 9 V block
Altezza imballaggio mm:	90
Angolo di chiusura:	4, 5, 6, 8 cilindri
Batteria al litio contenuta:	No
Batteria contenuta:	Sì
Batteria ricaricabile:	No
Classe di peso batteria:	Classe 03 (31 - 50 g)
Composizione batteria:	Zinco carbonio
Contenuto della confezione:	1
Contenuto link video:	Video
Corrente alternata:	60 mA - 20 A
Corrente continua:	60 mA - 20 A
Display:	digitale
Larghezza imballaggio mm:	225
Larghezza in mm:	92
Lunghezza imballaggio mm:	205
Lunghezza in mm:	192
Misurazione della temperatura:	-20° fino a +1000° C (-4° fino a 1832° F)
Misurazione frequenza:	9.999 Hz - 9.999 MHz
Misurazione resistenza:	600 Ohm - 60 MOhm
Numero di batterie necessarie:	1
Peso batteria [kg]:	0.047
Peso in g:	430
Profondità in mm:	61
Protezione S1 (microcorrente):	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
Protezione S2 (presa per la misurazione della corrente):	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
Restituzione esclusa:	Sì
Temperatura di esercizio:	0° fino a +40° C (32° fino a 104° F)
Temperatura di stoccaggio:	-10° fino a +50° C (14° fino a 122° F)
Temperatura per misurazione di precisione:	23° C ± 5° C
Tensione (V):	9
Tensione alternata:	6 V -750
Tensione continua:	600 mV - 1000
Tipo di batteria:	9V

