



## Termometro a raggi infrarossi, -38° - 520°C

**N. articolo:** 150.3040

**EAN:** 4042146150719

**Prezzo di vendita consigliato:** 241,72 € \*

### Descrizione

- Pistola laser per la misurazione della temperatura senza contatto
- Particolarmente adatta all'applicazione nell'industria, edilizia, nel settore automobilistico, chimico e per il controllo alimentare
- Raggio di misurazione laser con punto di riferimento rosso
- Display illuminato
- Display digitale LCD
- Funzione di spegnimento automatico
- Incluse 2 batterie AAA 1,5 V
- Robusto carter in plastica

**Campi di applicazione / per:** a motore funzionante, posizioni di difficile accesso, liquidi, linee sotto tensione, impianti di riscaldamento, a gas, di condizionamento, sistemi di raffreddamento, freni surriscaldati, sostanze chimiche aggressive e generi alimentari

### Caratteristiche

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Accessori:</b>                          | Con batterie                       |
| <b>Alimentazione:</b>                      | 2 batterie AAA 1,5V                |
| <b>Altezza imballaggio mm:</b>             | 48                                 |
| <b>Attributi funzione 1:</b>               | Funzione di spegnimento automatico |
| <b>Batteria al litio contenuta:</b>        | No                                 |
| <b>Batteria contenuta:</b>                 | Sì                                 |
| <b>Batteria ricaricabile:</b>              | No                                 |
| <b>Campo di misura:</b>                    | -38°C - 520°C                      |
| <b>Classe di peso batteria:</b>            | Classe 01 (fino a 15 g)            |
| <b>Composizione batteria:</b>              | Zinco carbonio                     |
| <b>Contenuto della confezione:</b>         | 1                                  |
| <b>Display:</b>                            | Display LCD                        |
| <b>Fattore di emissione:</b>               | impostato su 0,95                  |
| <b>Larghezza imballaggio mm:</b>           | 176                                |
| <b>Lunghezza imballaggio mm:</b>           | 292                                |
| <b>Materiale 1:</b>                        | Struttura in plastica              |
| <b>Numero di batterie necessarie:</b>      | 2                                  |
| <b>Peso batteria [kg]:</b>                 | 0.011                              |
| <b>Peso in g:</b>                          | 160                                |
| <b>Potenza d'uscita max.:</b>              | 1mW                                |
| <b>Restituzione esclusa:</b>               | Sì                                 |
| <b>Reversibile:</b>                        | °C / °F                            |
| <b>Shift mode per il campo spettrale::</b> | 7,5 - 13,5 µm                      |
| <b>Tensione (V):</b>                       | 1,5                                |
| <b>Tipo di batteria:</b>                   | AAA                                |

