



Compressore pneumatico per molle ammortizzatori con cilindro doppio e sottotelaio

N. articolo: 500.8845

EAN: 4069465011873

Prezzo di vendita consigliato: 11.947,85 € *

Descrizione

- Pressione di lavoro 1200 kg a 5 bar, 2400 kg a 10 bar
- Tramite doppio cilindro fino a 2.400 kg adatto anche a molle forti (furgoncini, SUV etc.)
- Ideale per il serraggio di ammortizzatori
- Il supporto dell'aria compressa permette la massima comodità di lavoro
- Per il montaggio/smontaggio sicuro di ammortizzatori con sistemi McPherson
- Idoneo al 95% di tutti i veicoli sul mercato
- Piede stabile per una stabilità ottimale
- Applicazione facile e sicura
- Robusta gabbia di protezione migliorata per evitare incidenti
- Acciaio speciale per utensili
- Colonna di supporto stabile per l'adattamento all'altezza di lavoro
- Semplice montaggio con flange e viti
- Telaio tubolare quadro con posizione ben salda

Caratteristiche

Attacco filettato:	1/4"
Consumo d'aria in l/min:	250
Contenuto della confezione:	1
Corsa di compressione (mm):	450.0
Forza di pressione max (kg):	2400
Materiale 1:	Acciaio speciale per utensili
Peso in g:	105000
Pressione di esercizio max (bar):	10



Composto da:



N. articolo	Numero		Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
500.8831	1 x		Colonna di supporto per compressore pneumatico da banco per...	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
500.8840	1 x		Compressore per molle banco aria compressa con doppio cilindro	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione