

## Punta elicoidale HSS-G

**N. articolo:** 330.2130

**EAN:** 4042146165003

**Prezzo di vendita consigliato:** 175,50 € \*



### Descrizione

- DIN 338 tipo N
- Taglio destrorso
- Esecuzione rettificata al cobalto
- Tagliente a croce
- Angolo tagliente 118°
- Angolo elica 20 - 30°
- Alta precisione di rotazione
- Finitura lucida
- Acciaio ad alte prestazioni

Impiegabile su acciaio, acciaio fuso legato e non legato con resistenza fino a 900 N/mm<sup>2</sup>, bronzo, ottone, leghe di alluminio a truciolo corto, grafite, lega argento nichel, ferro sintetizzato, ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale e pressofusione.

### Caratteristiche

<b>Altezza imballaggio mm:</b>	40
<b>Angolo tagliente:</b>	118°
<b>Campo di applicazione del materiale:</b>	Metallo, legno e plastica
<b>Colore:</b>	Argento
<b>Contenuto della confezione:</b>	5
<b>Diametro D:</b>	13.0
<b>Direzione di taglio:</b>	Destra
<b>Larghezza imballaggio mm:</b>	181
<b>Lunghezza imballaggio mm:</b>	42
<b>Lunghezza parziale L2 in mm:</b>	101.0
<b>Lunghezza scanalatura:</b>	50
<b>Lunghezza totale L1 in mm:</b>	151.0
<b>Materiale 1:</b>	Acciaio ad alte prestazioni
<b>Materiale da taglio:</b>	HSS-G
<b>Norma:</b>	DIN 338 Typ N
<b>Peso in g:</b>	515
<b>Superficie:</b>	lucida
<b>Tipo di taglio:</b>	N

