

Lampada alogena professionale 36 Watt

N. articolo: 150.4255

EAN: 4042146160084

Prezzo di vendita consigliato: 201,65 € *



Descrizione

- Qualità industriale
- 2.900 lumen di flusso luminoso
- Vetro di sicurezza in policarbonato
- Contorni del carter in gomma
- Particolarmente resistente agli urti - grado di resistenza IK10
- supporto ribaltabile utilizzabile come base
- Con spina Schuko a norma CEE 7/17
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP54
- Con alimentatore integrato
- Tubo di illuminazione sostituibile
- Inclusa lampada
- Carter in plastica antiurto

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	137
Altezza in mm:	230
Attributi funzionali 2:	Impermeabile
Attributi funzione 1:	Antiurto
Classe di efficienza energetica EEK:	A
Classe di protezione:	II
Con cavo di prolunga e spina:	sì
Con lampada:	sì
Con spina CEE:	sì
Connettore di rete:	Connettore schuko fino a IP21 compreso (02)
Contenuto della confezione:	1
Flusso luminoso max.:	2900
Frequenza:	50
Grado di resistenza agli urti:	IK10
Lampadina di ricambio:	150.4256
Larghezza imballaggio mm:	245
Larghezza in mm:	340
Luminosità Watt:	36 W
Lunghezza del cavo in mm:	5
Lunghezza imballaggio mm:	360
Materiale 1:	Policarbonato antiurto
Materiale2:	Gomma
Norma:	IK10, IP54, CEE 7/17
Peso in g:	2360
Presa aggiuntiva:	-
Profondità in mm:	110
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP54
Sorgente luminosa principale:	Lampada fluorescente
Tensione (V):	230
Tensione connettore:	230

**Pezzi di ricambio**

N. articolo	Numero	Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
150.4256	1 x	 Tubi fluorescenti di ricambio 18 Watt	25,42 € *