

Giravite ERGOTORQUE®max a lama passante, per viti a croce PH

N. articolo: 151.1106

EAN: 4042146214466

Prezzo di vendita consigliato: 25,79 € *

Descrizione

- DIN / ISO 8764
- Impugnatura bicomponente
- Calotta di percussione sull'estremità dell'impugnatura
- Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 nella calotta di percussione
- Ideale per l'impiego con chiavi a T e cricchetti
- Trasmissione ottimale della coppia
- Lama temprata
- Cromati con punta brunita
- Lama in cromo-vanadio

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	45
Attributi funzionali 2:	Con attacco quadro femmina sulla calotta di percussione
Attributi funzione 1:	Antiurto
Calotta di percussione:	Acciaio
Codolo della lama:	Attacco esagonale
Contenuto della confezione:	1
Forma della lama:	Esagonale
Impugnatura:	Impugnatura bicomponente
Larghezza imballaggio mm:	33
Lunghezza imballaggio mm:	313
Lunghezza parziale L2 in mm:	200
Lunghezza parziale L3 in mm:	105
Lunghezza totale L1 in mm:	305
Materiale 1:	Lama in cromo vanadio con punta brunita
Misura del profilo PH:	PH 4
Norma:	DIN ISO 8764, DIN 3120, ISO 1174
Peso in g:	280
Profilo1:	PH
Protezione antiscivolo:	no