

Dispositivo p.la manutenzione del circuito freni KS20,20I

N. articolo: 160.0705

EAN: 4042146271377

Prezzo di vendita consigliato: 3.168,49 € *

Descrizione

- Dispositivo portatile per la manutenzione del circuito freni
- Utilizzo semplice da parte di un solo uomo
- Facilità e semplicità d'impiego
- Aspirazione integrata per rimuovere il vecchio liquido di frenatura
- Vengono prevenuti i danni sui sistemi ABS
- É possibile utilizzare esclusivamente il corpo macchina in dotazione con portata 20 lt
- Non è necessario lo svuotamento del circuito freni
- Sgancio non sotto pressione direttamente sul veicolo
- Il flusso del liquido pulsante fa in modo che anche le più piccole bolle d'aria fuoriescano dal sistema di frenatura
- Lavoro veloce pulito ed ecologico
- Regolatore ed indicatore analogico di pressione nella parte anteriore del dispositivo
- Spegnimento automatico a svuotamento macchina
- Non è necessario svuotare il dispositivo dopo il cambio del recipiente
- Tasto manuale di riempimento / svuotamento
- Incluso flessibile di aspirazione ottimizzato con cono universale per fascetta originale ed adattatore Euro E20
- Non idoneo per olio minerale
- Struttura in acciaio

Caratteristiche

Accessori:	Inclusa serie adattatori in plastica e adattatori E20
Altezza imballaggio mm:	420
Connettore di rete:	Connettore schuko fino a IP21 compreso (02)
Contenuto della confezione:	1
Dimensioni max. recipiente:	20 l
Frequenza:	50
Impiego per:	Reifenbetriebe, Tankstellen, kleine Kfz-Werkstätten
Larghezza imballaggio mm:	440
Lunghezza imballaggio mm:	1050
Lunghezza tubo di riempimento:	3.5
Materiale 1:	Acciaio
Misure:	1000 x 400 x 400 mm
Peso in g:	20000
Pressione di lavoro:	ca. 0,4-3,5
Tensione connettore:	230
Tensione di esercizio:	230 V

