

Serie di punte elicoidali HSS-R, 25pz. 1-13mm

1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 -
3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 -
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 -
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 -
10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 -
12,5 - 13,0 mm

**N. articolo:** 330.1623**EAN:** 4042146338506**Prezzo di vendita consigliato:** 94,13 € ***Descrizione**

- Astuccio impilabile
- Con chiusura integrale
- Cerniere molto robuste
- DIN 338 tipo N
- Taglio destrorso
- Esecuzione rullata, tagliente rettificato
- Angolo tagliente 118°
- Angolo elica 20 - 30°
- Finitura nera, vaporizzata
- Acciaio ad alte prestazioni

Impiegabile su acciaio, acciaio fuso legato e non legato con resistenza fino a 900 N/mm², bronzo, ottone, leghe di alluminio a truciolo corto, grafite, lega argento nichel, ferro sintetizzato, ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale e pressofusione.

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	62
Angolo tagliente:	118°
Campo di applicazione del materiale:	Metallo, legno e plastica
Colore:	Nero
Contenuto della confezione:	1
Direzione di taglio:	Destra
Larghezza imballaggio mm:	118
Lunghezza imballaggio mm:	198
Materiale 1:	Acciaio ad alte prestazioni
Materiale da taglio:	HSS-R
Max. campo di perforazione:	13.0
Min. campo di perforazione:	1.0
Norma:	DIN 338 Typ N
Peso in g:	3350
Pezzi per serie:	25
Superficie:	Vaporizzata
Tipo di taglio:	N

