

## Punta elicoidale HSS-R corta

**N. articolo:** 330.5020

**EAN:** 4042146342015

**Prezzo di vendita consigliato:** 6,25 € \*



### Descrizione

- DIN 1897 tipo N
- Taglio destrorso
- Esecuzione rullata, tagliente rettificato
- Angolo tagliente 118°
- Angolo elica 20 - 30°
- Ideale per materiali sottili
- Finitura nera, vaporizzata
- Acciaio ad alte prestazioni

Impiegabile su acciaio, acciaio fuso legato e non legato con resistenza fino a 900 N/mm<sup>2</sup>, bronzo, ottone, leghe di alluminio a truciolo corto, grafite, lega argento nichel, ferro sintetizzato, ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale e pressofusione.

### Caratteristiche

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Altezza imballaggio mm:              | 16                          |
| Angolo tagliente:                    | 118°                        |
| Campo di applicazione del materiale: | Metallo, legno e plastica   |
| Colore:                              | Nero                        |
| Contenuto della confezione:          | 10                          |
| Diametro D:                          | 2.0                         |
| Direzione di taglio:                 | Destra                      |
| Larghezza imballaggio mm:            | 27                          |
| Lunghezza imballaggio mm:            | 98                          |
| Lunghezza parziale L2 in mm:         | 12.0                        |
| Lunghezza scanalatura:               | 26                          |
| Lunghezza totale L1 in mm:           | 38.0                        |
| Materiale 1:                         | Acciaio ad alte prestazioni |
| Materiale da taglio:                 | HSS-R                       |
| Norma:                               | DIN 1897 Typ N              |
| Peso in g:                           | 7                           |
| Superficie:                          | Vaporizzata                 |
| Tipo di taglio:                      | N                           |

