

1/2" Mini chiave dinamometrica con isolamento protettivo e cricchetto invertibile, 5-25Nm

N. articolo: 117.1185

EAN: 4042146541500

Prezzo di vendita consigliato: 1.056,35 € *



Descrizione

- Con rivestimento isolante a norma IEC 60900
- Per lavorazioni a tensione sotto i 1000 V CA e 1500 V CC
- Tolleranza
- Ripetizione precisa per almeno 5.000 serraggi
- Per il serraggio controllato destro
- Blocco serraggio sinistro - Allentamento non controllato senza funzione dinamometrica
- Segnale acustico al raggiungimento del valore impostato
- Robusto meccanismo a cricchetto a 30 denti
- Impugnatura ergonomica per una trasmissione sicura della coppia
- Quadro di manovra DIN 3120 / ISO 1174 con arresto a sfera
- Numero di serie individuale per una chiara identificazione del prodotto
- Comprensivo di certificato di conformità di calibrazione a norma DIN EN ISO 6789:2017(E)
- riconducibile alle norme nazionali

Caratteristiche

Altezza H:	42.0
Altezza imballaggio mm:	50
Attacco quadro in pollici:	1/2"
Attacco utensili:	Cricco
Attributi funzione 1:	Reversibile
Campo di applicazione in NM:	5-25
Contenuto della confezione:	1
Dentatura:	30
Diametro D:	40.0
Display:	scala (meccanica)
Impugnatura:	Impugnatura rivestita
Isolamento:	Isolati a norma DIN EN 60900
Larghezza imballaggio mm:	105
Lunghezza imballaggio mm:	305
Lunghezza totale L in mm:	200.0
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Peso in g:	440
Restituzione esclusa:	Sì
Sistema di costruzione:	Leva ad un braccio
Tolleranza:	+/-4%
certificato di taratura:	1000V

