

Spelafili manovrabile c.una mano 1000V,215mm

N. articolo: 117.1259

EAN: 4042146328569

Prezzo di vendita consigliato: 184,33 € *

Descrizione

- Con rivestimento isolante a norma IEC 60900
- Per cavi in rame e alluminio unipolari e multipolari
- Versione robusta
- Unipolare fino a 25 mm²
- multipolare fino a 50 mm²
- fasci di microcavi fino a 70 mm²
- Non adatte a fili in acciaio e conduttori in rame incrudito
- Fosfatata
- Acciaio speciale per utensili

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	33
Altezza testa (A):	18.0
Attributi funzione 1:	VDE
Contenuto della confezione:	1
Diametro max. in mm:	22,0
Dimensioni testa D in mm:	31.0
Impugnatura:	Impugnatura rivestita
Isolamento:	Isolati a norma DIN EN 60900
Larghezza imballaggio mm:	110
Lunghezza di taglio S mm:	32,0
Lunghezza imballaggio mm:	250
Lunghezza totale L in mm:	215.0
Materiale 1:	Acciaio speciale per utensili
Materiale2:	Fosfatata
Norma:	IEC 60900
Peso in g:	360
Restituzione esclusa:	Sì
Valore di taglio mm²:	25-70
certificato di taratura:	1000Volt GS