



## Tester tensione con isolamento protettivo, due poli 12-1000 V

**N. articolo:** 117.1503

**EAN:** 4042146329108

**Prezzo di vendita consigliato:** 314,67 € \*

### Descrizione

- Testato e omologato secondo le norme internazionali in vigore
- Isolato a norma IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Classe di tensione B
- La tensione continua e alternata viene visualizzata tramite un LED
- Visualizzazione e verifica di passaggio e senso del campo rotante tramite LCD
- Verifica del conduttore esterno unipolare (fase)
- Verifica del campo rotante
- Verifica della polarità
- Disinserimento intenzionale con salvavita da 30 mA
- Con allarme a vibrazione

### Caratteristiche

<b>Altezza imballaggio mm:</b>	68
<b>CA Range di tensione:</b>	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
<b>CC Range di tensione:</b>	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
<b>Classe di protezione:</b>	IP64
<b>Contenuto della confezione:</b>	1
<b>Corrente assorbita:</b>	200 mA
<b>Display:</b>	LED/LCD
<b>Frequenza:</b>	0 - 500 Hz
<b>Larghezza imballaggio mm:</b>	107
<b>Livelli del display:</b>	12 - 1000 V
<b>Lunghezza imballaggio mm:</b>	361
<b>Norma:</b>	IEC IEN 61243-3
<b>Peso in g:</b>	210
<b>Restituzione esclusa:</b>	Sì
<b>Tempo di accensione consentito:</b>	30 s
<b>certificato di taratura:</b>	GS