



Chiave dinamometrica con isolamento protettivo e testa a cricchetto commutabile

N. articolo: 117.3810

EAN: 4042146324615

Prezzo di vendita consigliato: 1.125,91 € *

Descrizione

- Con rivestimento isolante a norma IEC 60900
- Per lavorazioni a tensione sotto i 1000 V CA e 1500 V CC
- Tolleranza
- Ripetizione precisa per almeno 5.000 serraggi
- Per il serraggio controllato destro
- Blocco serraggio sinistro - Allentamento non controllato senza funzione dinamometrica
- Scala con suddivisione in Nm e per una regolazione precisa
- Grande finestra ottimizzata per facilitare la lettura
- Segnale acustico al raggiungimento del valore impostato
- Robusto meccanismo a cricchetto a 30 denti
- Regolazione della coppia rapida e sicura mediante il cursore con rotella
- Quadro di manovra DIN 3120 / ISO 1174 con arresto a sfera
- Numero di serie individuale per una chiara identificazione del prodotto
- Comprensivo di certificato di conformità di calibrazione a norma DIN EN ISO 6789:2017(E) - riconducibile alle norme nazionali

Caratteristiche

Altezza H:	51.0
Altezza imballaggio mm:	56
Attacco quadro in pollici:	3/8"
Attacco utensili:	Cricco
Attributi funzione 1:	Reversibile
Campo di applicazione in NM:	5-50
Contenuto della confezione:	1
Dentatura:	30
Display:	scala (meccanica)
Impugnatura:	Impugnatura rivestita
Isolamento:	Isolati a norma DIN EN 60900
Larghezza imballaggio mm:	138
Lunghezza imballaggio mm:	389
Lunghezza totale L in mm:	370.0
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Peso in g:	1070
Restituzione esclusa:	Sì
Sistema di costruzione:	Leva ad un braccio
Tolleranza:	+/-4%
certificato di taratura:	1000V

