

ERGOTORQUE
PRECISION20-100
Nm
1/2"

412 mm



Chiave dinamometrica con testa a cricco a quadro scorrevole ERGOTORQUE®precision

N. articolo: 516.1432

EAN: 4042146193808

Prezzo di vendita consigliato: 249,72 € *

Descrizione

- Tolleranza:
- Ripetizione precisa per almeno 5.000 serraggi
- Per il serraggio controllato destro e sinistro
- Con rotella sul quadro di innesto per una presa sicura
- Cambiamento di direzione tramite il posizionamento dell'attacco quadro
- Scala doppia con suddivisione in Nm e lbf•ft per una regolazione precisa
- Scala micrometrica con suddivisione in Nm per una regolazione precisa
- Finestrella grande con lente d'ingrandimento per migliorare la leggibilità
- Segnale acustico al raggiungimento del valore impostato
- Robusto meccanismo a cricchetto a 30 denti
- Regolazione della coppia rapida e sicura mediante il cursore con rotella
- Pulsante di bloccaggio sicuro sull'impugnatura
- Con sistema di sgancio rapido tramite pulsante sulla testa a cricco
- Impugnatura bicomponente ergonomica e maneggevole con parti morbide
- Quadro di manovra DIN 3120 / ISO 1174 con arresto a sfera
- Numero di serie individuale per una chiara identificazione del prodotto
- Comprensivo di certificato di conformità di calibrazione a norma DIN EN ISO 6789:2017(E) - riconducibile alle norme nazionali

Caratteristiche

Altezza H:	23.0
Altezza imballaggio mm:	66
Attacco quadro in pollici:	1/2"
Attacco utensili:	Cricco
Attributi funzione 1:	Con bloccaggio Quick Lock
Campo di applicazione in Lbf-ft:	8 - 75
Campo di applicazione in NM:	20-100
Contenuto della confezione:	1
Dentatura:	30
Diametro D:	45.0
Display:	scala (meccanica)
Forma:	Con testa a fungo
Impugnatura:	Impugnatura bicomponente
Larghezza imballaggio mm:	99
Lunghezza imballaggio mm:	417
Lunghezza totale L in mm:	412.0
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Peso in g:	910
Restituzione esclusa:	Sì
Sistema di costruzione:	Leva ad un braccio
Suddivisione in Nm:	0.5
Tolleranza:	+/-3%

