



Chiave dinamometrica ERGOTORQUE®precision con testa a cricco reversibile

N. articolo: 516.1512

EAN: 4042146228210

Prezzo di vendita consigliato: 270,57 € *

Descrizione

- Tolleranza:
- Ripetizione precisa per almeno 5.000 serraggi
- Per il serraggio controllato destro
- Blocco serraggio sinistro - Allentamento non controllato senza funzione dinamometrica
- Scala doppia con suddivisione in Nm e lbf•ft per una regolazione precisa
- Scala micrometrica con suddivisione in Nm per una regolazione precisa
- Finestrella grande con lente d'ingrandimento per migliorare la leggibilità
- Segnale acustico al raggiungimento del valore impostato
- Robusto meccanismo a cricchetto a 36 denti
- Con sistema di sgancio rapido tramite pulsante sulla testa a cricco
- Regolazione della coppia rapida e sicura mediante il cursore con rotella
- Pulsante di bloccaggio sicuro sull'impugnatura
- Impugnatura bicomponente ergonomica e maneggevole con parti morbide
- Quadro di manovra a norma DIN 3120 - ISO 1174 con arresto a sfera
- Numero di serie individuale per una chiara identificazione del prodotto
- Comprensivo di certificato di conformità di calibrazione a norma DIN EN ISO 6789:2017(E) - riconducibile alle norme nazionali

Caratteristiche

Altezza H:	18.0
Altezza imballaggio mm:	55
Attacco quadro in pollici:	1/4"
Attacco utensili:	Cricco
Attributi funzione 1:	Con bloccaggio Quick Lock
Campo di applicazione in Lbf-ft:	0,8 -18
Campo di applicazione in NM:	5-25
Contenuto della confezione:	1
Dentatura:	36
Diametro D:	35.0
Display:	scala (meccanica)
Impugnatura:	Impugnatura bicomponente
Larghezza imballaggio mm:	49
Lunghezza imballaggio mm:	306
Lunghezza totale L in mm:	289.0
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Peso in g:	460
Restituzione esclusa:	Sì
Sistema di costruzione:	Leva ad un braccio
Suddivisione in Nm:	0.1
Tolleranza:	+/-3%

