

**Chiave dinamometrica  
ERGOTORQUE®precision con testa a cricco  
reversibile**

N. articolo: 516.1532

EAN: 4042146228234

Prezzo di vendita consigliato: 312,29 € \*

## Descrizione

- Tolleranza:
- Ripetizione precisa per almeno 5.000 serraggi
- Per il serraggio controllato destro
- Blocco serraggio sinistro - Allentamento non controllato senza funzione dinamometrica
- Scala doppia con suddivisione in Nm e lbf•ft per una regolazione precisa
- Scala micrometrica con suddivisione in Nm per una regolazione precisa
- Finestrella grande con lente d'ingrandimento per migliorare la leggibilità
- Segnale acustico al raggiungimento del valore impostato
- Robusto meccanismo a cricchetto a 36 denti
- Con sistema di sgancio rapido tramite pulsante sulla testa a cricco
- Regolazione della coppia rapida e sicura mediante il cursore con rotella
- Pulsante di bloccaggio sicuro sull'impugnatura
- Impugnatura bicomponente ergonomica e maneggevole con parti morbide
- Quadro di manovra a norma DIN 3120 - ISO 1174 con arresto a sfera
- Numero di serie individuale per una chiara identificazione del prodotto
- Comprensivo di certificato di conformità di calibrazione a norma DIN EN ISO 6789:2017(E) - riconducibile alle norme nazionali

## Caratteristiche

<b>Altezza H:</b>	23.0
<b>Altezza imballaggio mm:</b>	70
<b>Attacco quadro in pollici:</b>	1/2"
<b>Attacco utensili:</b>	Cricco
<b>Attributi funzione 1:</b>	Con bloccaggio Quick Lock
<b>Campo di applicazione in Lbf-ft:</b>	8 - 75
<b>Campo di applicazione in NM:</b>	20-100
<b>Contenuto della confezione:</b>	1
<b>Dentatura:</b>	36
<b>Diametro D:</b>	45.0
<b>Display:</b>	scala (meccanica)
<b>Impugnatura:</b>	Impugnatura bicomponente
<b>Larghezza imballaggio mm:</b>	60
<b>Lunghezza imballaggio mm:</b>	432
<b>Lunghezza totale L in mm:</b>	412.0
<b>Norma:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Peso in g:</b>	910
<b>Restituzione esclusa:</b>	Sì
<b>Sistema di costruzione:</b>	Leva ad un braccio
<b>Suddivisione in Nm:</b>	0.5
<b>Tolleranza:</b>	+/-3%

